RX–504

IMPRIVAL

GAMME ENDUITS RUALAIX

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE ET PONT D'ADHERENCE POUR LES ENDUITS BASE CIMENT

Application au rouleau sur un ancien fond peint

01

PRET A L'EMPLOI

INTERIEUR/EXTERIEUR

DESCRIPTION DU PRODUIT

Primaire spécial en phase aqueuse à usage intérieur/extérieur. Agît comme pont d'adhérence et facilite l'accrochage des enduits base ciment sur des surfaces peu absorbantes.

SUPPORTS

- PLATRE
- STAFF
- ANCIENS FONDS PEINTS
- FAIENCE
- SUPPORTS LISSES OU PEU ABSORBANTS

PROPRIETES ET USAGE

- STRUCTURE RUGUEUSE QUI FAVORISE L'ACCROCHAGE SUR DES SURFACES LISSES
- PRODUIT DESODORISE
- PERMET UN ANCRAGE EFFICACE DES ENDUITS BASE CIMENT SUR DES SUPPORTS PEU ABSORBANTS.
- PREDISPOSE ET FACILITE L'ADHERENCE DES COUCHES APPLIQUEES POSTERIEUREMENT : MORTIERS, RAGREAGES, ENDUITS BASE CIMENT, CIMENT-COLLES ET AUTRES REVÊTEMENTS SUPERFICIELS.

RX–504

IMPRIVAL

GAMME ENDUITS RUALAIX

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE ET PONT D'ADHERENCE POUR LES ENDUITS BASE CIMENT

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

Mise en oeuvre selon les DTU en vigueur. Le support doit être propre, dur, sain, sec, absorbant, cohésif, bien adhéré, et exempt de contaminations telles que salpêtre, graisse, mousse, champignons, algues, ou poussière pouvant nuire à la bonne adhérence du produit. Si les supports présentent des traces de microorganismes, procéder préalablement à un traitement avec **RX-508 RUALAIX ANTI-MOUSSE**.

Les fonds poudreux ou pulvérulents doivent être impérativement consolidés avec **RX-501 RUALAIX DURCISSEUR**, car la poussière empêche l'adhérence entre 2 matériaux. Les anciens fonds désagrégés, mal adhérés et en plâtre mort devront être impérativement assainis. Ne jamais enduire sur un ancien fond affaibli sans traitement préalable. Si le support présente des décollements, des cloques ou du faïençage, gratter et éliminer ces parties jusqu'à obtenir un fond consistant, puis appliquer **RX-501 RUALAIX DURCISSEUR** afin d'éliminer toute trace de poussière. Un support consistant est un support solide et apte à recevoir le poids et la tension des enduits sans se désagréger ni subir la moindre altération structurelle.

Si l'on constate la présence de fissures structurelles vivantes et de faible amplitude (maximum 2mm), appliquer notre enduit en pâte à finition souple **RUALAIX ELASTIC FIBRÉ RX-400** (tenir compte du retrait du produit au séchage et appliquer en plusieurs passes).

MODE D'EMPLOI

1. Remuer avant utilisation

2. Peut s'appliquer pur ou dilué avec 50% d'eau

3. Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Dans tous les cas, il est nécessaire de déposer une épaisseur uniforme sur le support de façon à recouvrir la surface en totalité. (supongo que querias decir aqui « sin » y no « son » que este quede visible).

4. Respecter un délai de séchage de 24H avant recouvrement. A recouvrir impérativement dans les 72H.

■ Support pulvérulent

■ Fixation du support avec un durcisseur de fonds

■ Anciens fonds désagrégés

■ Rebouchage des fissures

RX–504

IMPRIVAL

GAMME ENDUITS RUALAIX

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE ET PONT D'ADHERENCE POUR LES ENDUITS BASE CIMENT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité (S/ITE CI/53–L)	1.44 (liquide g/ml)
Classement au feu	D – s2– d0 Combustible
pH (S/ITE CI/18–L)	7.5 – 8.5
Viscosité Brookfield (S/ITE CI/23–L)	93000 - 120000 cP (A/6/10)
Nettoyage des outils	A l'eau

TEMPS DE SÉCHAGE EN PROFONDEUR (S/ITE CI/52–L)

SUPPORT	EPAISSEUR	TEMPS
Plâtre	Couche de 1 mm	1 H Environ

CONSOMMATION (S/ITE CI/62–L)

Grammes par m^2 sur 1 mm d'épaisseur	250 – 300

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE – CATEGORIE g1

LIMITE COV	CONTENU COV
50 g/l (2007) – 30 g/l (2010)	2.03 g/l max.

CONDITIONNEMENT

FORMAT	15 KG.	5 KG.
CARTON	–	–
PALETTE	33 SEAUX	120 SEAUX



INFORMATION D'INTERET

Le processus de fabrication de la gamme **RUALAIX** est contrôlé par lots, ce qui permet la tracabilité en cas d'incident. Le système de qualité mis en oeuvre inclut la conception du produit, ainsi que les différents contrôles lors de son élaboration (matières premières employées et produit fini), permettant ainsi d'uniformiser la fabrication du produit final obtenu. L'emploi d'écotechnologies dans le processus de fabrication au sein de notre site de production permet la réalisation d'un travail efficace et sans porter préjudice à l'environnement.

- Produit non inflammable.
- Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Ne pas fumer, manger ou boire pendant l'application.
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité.
- Stocker le produit dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine fermé.
- Conservation: 12 mois.

PREMIERS SOINS ET MESURES DE PROTECTION PERSONNELLE

- **INHALATION:** bien que ne présentant aucun risque spécifique, il est conseillé de porter un masque filtrant et des lunettes de protection.
- **CONTACT AVEC LES YEUX:** retirer les lentilles de contact. Laver abondamment avec de l'eau propre et fraîche pendant 10 mns, puis consulter un médecin.
- **CONTACT AVEC LA PEAU:** laver avec de l'eau et du savon, ou un nettoyant cutané. Utiliser si nécessaire une crème de protection sur les zones de la peau exposées.
- **INGESTION:** en cas d'ingestion accidentelle, contacter immédiatement un médecin, puis rester au repos. Ne jamais provoquer le vomisseme

RX–504

IMPRIVAL

GAMME ENDUITS RUALAIX

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE ET PONT D'ADHERENCE POUR LES ENDUITS BASE CIMENT

OBSERVATIONS

- Produit à usage professionnel. Avant toute utilisation, consulter attentivement la fiche technique et la FDS (fiche de données de sécurité) du produit disponibles sur simple demande
- Les données fournies dans ces 2 fiches sont obtenues en conditions normalisées de laboratoire sur supports normalisés, et peuvent varier selon les conditions de mise en oeuvre in situ, (absorption et nature du support, épaisseur appliquée, température et hygrométrie ambiante).
- Les conditions d'utilisation par l'applicateur restent hors de notre contrôle.
- Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles spécifiées. Respecter strictement le mode d'emploi.
- Avant chaque utilisation, il est fondamental d'établir préalablement un diagnostic de l'état des fonds.
- Lire attentivement l'intitulé **PREPARATION DU SUPPORT**.
- Employer le produit en respectant son temps de vie utile. Le non respect de cette consigne peut générer des effets et propriétés défavorables.
- Ne jamais mélanger à un autre produit pour ne pas modifier ou altérer les caractéristiques originales du produit.
- Le département technique **BAIXENS** informe que tout nouveau produit récemment présenté sur le marché est considéré en phase expérimentale, et ce jusqu'à l'obtention d'un historique de 12 mois. Dès lors, la formule de ce produit récent est considérée comme consolidée sur le marché. Pour autant, **BAIXENS** se réserve le droit sur cette période d'adapter ses spécifications selon ses propres critères techniques. Les données assujetties à d'éventuelles modifications seront notifiées et identifiées par un astérisque, ceci en raison d'une création récente et/ou en phase expérimentale, ou amélioration de nos différentes gammes par nécessité et/ou exigences du marché.
- Une équipe technico-commerciale se tient à votre disposition pour toute consultation technique.

BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52
www.baixens.com

BAIXENS PORTUGAL
2450109 NAZARE
(PORTUGAL)
T.: +34 961.750.834 F.: +34 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com - www.baixens.com

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations fournies de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et les différentes méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent, le présent document ne saurait engager la responsabilité de BAIXENS, notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation en vigueur et réglementation locale. BAIXENS garantît que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version actualisée du présent document, BAIXENS étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire. Version mise à jour Novembre 2014 qui annule et remplace toute version antérieure.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification